



AIRMASTER 500

Ozonproduktion (mg/timme):

0-500

Flätkapacitet (m³/timme): 116

Teknik: Keramrör


Timer: Digital timer

Mått (L x B x H) (mm): 270 x 180 x

160

Vikt (kg): 2.1

Förbrukning (W/V): 20/100-230



Airmaster WOZ 500 eliminerar lukter från bla. fukt, mögel, rök och husdjur.
Digitalstyrning för enkel och exakt styrning av ozonaggregatets funktioner:

Ozonavgivning 1-100%

Intervalltimer

Dygnstimer

Bärbar och används för rök och luktborttagning i bostäder, kök, hotellrum,
hygienutrymmen och bilar.

Används även för kontinuerlig luktborttagning i soprum, miljörum,
återvinningsanläggningar och vid fettavskiljare.

Arbetar med keramrör, en robust och pålitlig teknik, lämplig i tuffa miljöer.

Keramrörstekniken möjliggör även slangkoppling.

Slanganslutning används för koppling mot ventilation, fettavskiljare,

vattenrening samt för att ozonbehandla svåråtkomliga utrymmen, som tex i en

mellanvägg, under ett golv eller klimatanläggningen i bil.

Monteras enkelt på väggen vid fastinstallation, för permanent luktborttagning i återvinningsrum, pumpstationer, ventilationssystem samt vid vattenrening.

Slangnippel och silikon slang (extra tillbehör) Används för koppling mot ventilation och vid vattenrening samt för att leda ozonet till andra utrymmen t.ex vid ozonbehandling i mellanväggar, avloppsanläggningar, soprum eller klimatanläggning i fordon.

Lätthanterlig och bärbar enhet

Digitalstyrning

Högeffektiv omvandling till ozon

Ställbar ozonproduktion 0-500 mg/timme

Smarta timerfunktioner

Väggmontage (nyckelhåslösning)

Enkel slanganslutning via nippel

Låg energikonsumtion

Svensktillverkad

Keramröret som alstrar ozonet är en förslitningsdetalj. Vi rekommenderar byte en gång per år.

Förfiltret som skyddar ozonaggregatet byts vid behov (var 6-12 månad).