




COMBI CUTTER



BeskrivningProduktblad

Bordsmaskin som fungerar både som grönsaksskärare och snabbhack.

Halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.

Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid.

Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.

Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast.

Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.

Motorn drivs medsols med en självspännande rem.

Maskinen startas med ett vred.

Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.

Fyra hastigheter; 500 och 800 varv/minut (grönsaksskärare) och 1 450 och 2 600 varv/minut (snabbhack)

Skyddsklass: IP34

Effekt: 1kW

Varvtal: 500 och 800 varv/minut respektive 1450 och 2600 varv/minut

Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz

Ljudnivå: 76/82 dBA

Nettovikt: 9,6 / 10kg

Mått: 285 x 405 x 585 mm

Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör
invändig diameter 53 mm. Kärlets volym: Brutto 3 liter. Netto lättflytande vätska
1,4 liter.

Transmission: Kuggrem

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: ABS-plast

Knivhus: Aluminium

Matare: Polykarbonat och polyamid

Utmatarskiva: Acetal

Kärl: Rostfritt stål

Knivfäste: Acetal

Lock och avskrapare: Xylex

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål

Skärverktygens och knivenhetens knivar: Rostfritt knivstål

Bordsmaskin som fungerar både som grönsaksskärare och snabbhack.

Halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller
10-80 portioner/dag.

Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och
polyamid.

Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.

Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast.

Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.

Motorn drivs medsols med en självspännande rem.

Maskinen startas med ett vred.

Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.

Fyra hastigheter; 500 och 800 varv/minut (grönsaksskärare) och 1 450 och 2 600
varv/minut (snabbhack)

Skyddsklass: IP34

Effekt: 1kW

Varvtal: 500 och 800 varv/minut respektive 1450 och 2600 varv/minut

Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz

Ljudnivå: 76/82 dBA

Nettovikt: 9,6 / 10kg

Mått: 285 x 405 x 585 mm

Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör
invändig diameter 53 mm. Kärlets volym: Brutto 3 liter. Netto lättflytande vätska
1,4 liter.

Transmission: Kuggrem

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: ABS-plast

Knivhus: Aluminium

Matare: Polykarbonat och polyamid

Utmatarskiva: Acetal

Kärl: Rostfritt stål

Knivfäste: Acetal

Lock och avskrapare: Xylex

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål

Skärverktygens och knivenhetens knivar: Rostfritt knivstål