



KYLBÄNK MED 10 DRAGLÅDOR

Yttre mått (B x D x H):

Temperaturområde: -5.+8°C

Spänning: 230V/1/50Hz

Anslutningseffekt: 250W

Vikt:



Standardfunktioner:

- Topskiva i rostfritt stål med värmeisolering
- Effektiv värmeisoleringskonstruktion
- Enhetlig fördelning av kyla
- Separation mellan lådor
- Alla inre hörn är rundade för enkel rengöring
- Baksida av rostfritt stål
- Kylmonoblock kan bytas på en minut
- Lätt att rengöra digital styrenhet
- Automatisk avfrostning och avdunstning
- Justerbara fötter i rostfritt stål (amplitud 60 mm + 10 / -50)
- Lådor med teleskopskenor i rostfritt stål med 110%
- Självstängande dörr med 50 mm tjock isolering
- Sektion med dörrar utrustade med 1 rostfritt stålnät

Tillval:

Uppställning för bordsskivan

Massivt träbord: 40 mm tjocklek

Stenbordsskiva: 30 mm tjocklek

Utan bordsskiva

Extra rostfritt stål nät

Extra rostfritt stålguide

Avtagbara låddelare för GN (1/3, 1/6, 1/9, 2/3), 2 st.

Perforerad lådinsats

Pulverlackerad yttre

Central kyla