



KYLBÄNK MED 5 DRAGLÅDOR OCH 1 DÖRR

Yttre mått (B x D x H):

Temperaturområde: -5.+8

Spänning: 230V/1/50Hz

Anslutningseffekt: 250W

Vikt:



Standardfunktioner:

Topskiva i rostfritt stål med värmeisolering

Effektiv värmeisoleringskonstruktion

Enhetlig fördelning av kyla

Separation mellan lådor

Alla inre hörn är rundade för enkel rengöring

Baksida av rostfritt stål

Kylmonoblock kan bytas på en minut

Lätt att rengöra digital styrenhet

Automatisk avfrostning och avdunstning

Justerbara fötter i rostfritt stål (amplitud 60 mm + 10 / -50)

Lådor med teleskopskenor i rostfritt stål med 110%

Självstängande dörr med 50 mm tjock isolering

Sektion med dörrar utrustade med 1 rostfritt stålnät

Tillval:

Uppställning för bordsskivan

Massivt träbord: 40 mm tjocklek

Stenbordsskiva: 30 mm tjocklek

Utan bordsskiva

Extra rostfritt stål nät

Extra rostfritt stålguide

Avtagbara låddelare för GN (1/3, 1/6, 1/9, 2/3), 2 st.

Perforerad lådinsats

Pulverlackerad yttre

Central kyla