



## DISKMASKIN WD4S BASIC UNDERBÄNK WEXIÖDISK

Mått:LxBxH (mm)

700x760x1000mm

Tankvolym (liter) 20 L

Total anslutningseffekt (400V

3N~) (kW) 4,95

(Kallvatten ansl. 7,65 kW)


Total anslutningseffekt (230V

1N~) (kW) 3,55

Huvudsäkring 400V 3N~ (A) 10

Huvudsäkring 230V 1N~ (A) 16

Vikt, maskin i drift (kg) 85



Svensktillverkad, effektiv och driftsäker underbänksmaskin för det miljömedvetna köket.

Smart touchdisplay - tydlig och självförklarande display i härdat glas.

Specialdesignade diskarmar rengör varje millimeter av diskgodset.

Hög hygienfaktor med lucka i ventilationsläge.

Enkelt vattenbyte (en knapptryckning)

Disk- och torkmedelsdosering samt tömningspump.

Inbyggd breaktank och tryckstegringspump, återströmningsskydd

Tillval:

Eco-Flow kondenseringsenhet med värmeåtervinning.6,9 kW genomströmmare,

reducerar ångutsläppet och minskar behovet av ventilation i rummet.OBS!

Kallvattenansluten Art.nr. 10500SG-EF

Understativ med tre gejderfack för 3 diskorgar Art.nr. 10556

Understativ med låsbart skåp Art.nr. 10557

Kapacitet, max antal korgar per timme 50 \*

Korgstorlek 500x500mm

Total disktid BASIC, program 1 1,2 min

Total disktid BASIC, program 2 2,4 min

Total disktid BASIC, program 3 4,2 min

Disktiden i programmen går att justera manuellt.

Vattenförbrukning sköljning/program (liter) 2,4 Liter

Ljudnivå dB(A) 61 dB

#### EXTRA / TILLVALSPRODUKTER

201.0556 - Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar

201.0557 - Understativ med gejderfack för 3 st diskorgaroch låsbart skåp för tork- och diskmedel

201.0550H - Diskbänk, diskho placerad höger sida

201.0550V - Diskbänk, diskho placerad vänster sida

201.0558 - Extra trådkorg (samma som lev. ihop med WD-4S GLAS)