



DISKMASKIN WD4S GLAS UNDERBÄNK WEXIÖDISK

Mått:LxBxH (mm)

700x760x1000mm

Tankvolym (liter) 20 L

Total anslutningseffekt (400V

3N~) (kW) 4,95

(Kallvatten ansl. 7,65 kW)

Total anslutningseffekt (230V

1N~) (kW) 3,55

Huvudsäkring 400V 3N~ (A) 10

Huvudsäkring 230V 1N~ (A) 16

Vikt, maskin i drift (kg) 85



Svensktillverkad, effektiv och driftsäker underbänksmaskin för det miljömedvetna köket.

Denna modell är specialdesignad för diskning av glas och har tre specifika glasdiskprogram.

Specialdesignad diskorg framtagen där glaset lutar så att vatten inte rinner längs glasytan.

Smart touchdisplay - tydlig och självförklarande display i härdat glas.

Specialdesignade diskarmar rengör varje millimeter av diskgodset.

Hög hygienfaktor med lucka i ventilationsläge.

Enkelt vattenbyte (en knapptryckning)

Disk- och torkmedelsdosering samt tömningspump.

Inbyggd breaktank och tryckstegringspump, återströmningsskydd

Tillval:

Eco-Flow kondenseringsenhet med värmeåtervinning.6,9 kW genomströmmare, reducerar ångutsläppet och minskar behovet av ventilation i rummet.OBS!

Kallvattenansluten Art.nr. 10500SG-EF

Understativ med tre gejderfack för 3 diskorgar Art.nr. 10556

Understativ med låsbart skåp Art.nr. 10557

EXTRA / TILLVALSPRODUKTER

201.0556 - Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar

201.0557 - Understativ med gejderfack för 3 st diskorgaroch låsbart skåp för tork- och diskmedel

201.0550H - Diskbänk, diskho placerad höger sida

201.0550V - Diskbänk, diskho placerad vänster sida

201.0558 - Extra trådkorg (samma som lev. ihop med WD-4S GLAS)