



HÄLLDE RG 250 3-FAS


Mått: 285 x 450 x 735 mm

Varvtal: 350 varv/min

Effekt: 550W

Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz

Nettovikt: 22kg



Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylander, tillverkad för att bereda upp till 8 kg/minut eller 50-800 portioner/dag.

Maskinen har en matarplatta av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett matarrör med en diameter på 56 mm.

Matare med hävarmseffekt.

Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direkt driven och drivs medsols.

Skyddsklass (maskin): IP44

Skyddsklass (tryckknappar): IP65

Cylindrisk matare: Volym 4 liter. Höjd 180 mm. Diameter 170 mm. En fast 55 mm bred invändig stödvägg.

Transmission: Underhållsfri kuggväxel

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: Eloxerad eller polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium / Glasfiber förstärkt polyamid

Skärverktygens knivar: Rostfritt stål