



HÄLLDE RG-250 DIWASH 1-FAS

Skärverktyg; diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk.


Motorn är direkt driven och drivs medsols.

Effekt: 0.55 kW

En hastighet (350 varv/min)

Anslutning: 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz

Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.



Grönsaksskärare med lutande design och helmåneformad matarcylander, tillverkad för att bereda upp till 10 kg/minut eller 100-1000 portioner/dag. Maskinens matarplatta, knivhus och matarkolv är tillverkade i aluminium och har en organisk ytbeläggning, polymer.

Den organiska ytbeläggningen möjliggör rengöring i diskmaskin, "diwash".

Matarhandtaget är ögleformat, tillverkat av rostfritt stål och har ett matarrör med en diameter på 56 mm.

Matare med hävarmseffekt.

Matarcylinders volym är 4 liter med 55 mm innervägg.

Alla löstagbara delar till RG-250 diwash är maskindiskbara.

Tillhörande skärverktyg; diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar, tål maskindisk.

Motorn är direkt driven och drivs medsols.

Effekt: 0.55 kW

En hastighet (350 varv/min)

Anslutning: 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz

Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.

CE godkänd.

Två säkerhetsbrytare.

Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.

Material:

Maskinbas: Aluminium

Knivhus, Matarcylinder och Matarkolv: aluminium med organisk ytbeläggning, polymer.

Handtag: Rostfritt stål

Skärverktyg: Rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid

Utmatarskiva: Acetal