




## GRÖNSAKSSKÄRARE RG-100 1-FAS



Beskrivning [Produktblad](#)

Bordsmaskin med lutande design och halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag.

Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm.

Matarcylinderns volym är 1.65 liter.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/ aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direktdriven och drivs medsols.

Skyddsklass: IP44

Effekt: 250W

Varvtal: 350 varv/min

Anslutning: 230V / 1-fas / 50Hz

Ljudnivå: 70dBA

Nettovikt: 16kg

Mått: 245 x 470 x 735 mm

Matarcylinder: Volym 1.65 liter. Höjd 150 mm. Diameter 170 mm. Matarrör  
invändig diameter 56 mm.

Transmission: Planetväxel

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium/ Plast /Glasfiber förstärkt  
polyamid

Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål

Bordsmaskin med lutande design och halvmåneformad matarcylinder, tillverkad  
för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag.

Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en  
diameter på 56 mm.

Matarcylinderns volym är 1.65 liter.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/  
aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direkt driven och drivs medsols.

Skyddsklass: IP44

Effekt: 250W

Varvtal: 350 varv/min

Anslutning: 230V / 1-fas / 50Hz

Ljudnivå: 70dBA

Nettovikt: 16kg

Mått: 245 x 470 x 735 mm

Matarcylinder: Volym 1.65 liter. Höjd 150 mm. Diameter 170 mm. Matarrör  
invändig diameter 56 mm.

Transmission: Planetväxel

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium/ Plast /Glasfiber förstärkt  
polyamid

Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål