



GRÖNSAKSSKÄRARE RG-350



Beskrivning [Produktblad](#)

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 30 kg/min med trattmatare. Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommefrites i en mängd olika dimensioner.

Trattmatare - för kontinuerlig matning av runda produkter.

Skärverktyg i rostfritt stål

Skärverktyg med utbytbara knivblad

Stor cylinderformad matare

Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning

Lutande design, enkel att mata

Inbyggd rörmatare

Snabb och enkel rengöring

Handtag, lätt att flytta

Placeras på maskinbord

Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av

rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.

Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direktdriven och drivs medsols.

Termiskt motorskydd

Underhållsfri kuggväxel

Skyddsklass (maskin): IP44

Skyddsklass (tryckknappar): IP65

Effekt: 750W

Varvtal: 360 varv/min

Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz

Ljudnivå: 73 dBA

Nettovikt: 33,5kg

Mått: 520 x 575 x 760 mm

Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium

Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 30 kg/min med trattmatare. Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommefrites i en mängd olika dimensioner.

Trattmatare - för kontinuerlig matning av runda produkter.

Skärverktyg i rostfritt stål

Skärverktyg med utbytbara knivblad

Stor cylinderformad matare

Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning

Lutande design, enkel att mata

Inbyggd rörmatare

Snabb och enkel rengöring

Handtag, lätt att flytta

Placeras på maskinbord

Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.

Matarcylienderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direkt driven och drivs medsols.

Termiskt motorskydd

Underhållsfri kuggväxel

Skyddsklass (maskin): IP44

Skyddsklass (tryckknappar): IP65

Effekt: 750W

Varvtal: 360 varv/min

Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz

Ljudnivå: 73 dBA

Nettovikt: 33,5kg

Mått: 520 x 575 x 760 mm

Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium

Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet