




GRÖNSAKSSKÄRARE RG-350



Beskrivning [Produktblad](#)

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 12 kg/minut med manuell matare.
Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommefrites i en mängd olika dimensioner.

Manuell matare - Ergo-loop - ger en hävarmseffekt.

Skärverktyg i rostfritt stål

Skärverktyg med utbytbara knivblad

Stor cylinderformad matare

Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning

Lutande design, enkel att mata

Inbyggd rörmatare

Snabb och enkel rengöring

Handtag, lätt att flytta

Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.

Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.
Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.
Motorn är direkt driven och drivs medsols.
Termiskt motorskydd
Underhållsfri kuggväxel
Skyddsklass (maskin): IP44
Skyddsklass (tryckknappar): IP65
Effekt: 750W
Varvtal: 360 varv/min
Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz
Ljudnivå: 73 dBA
Nettovikt: 32kg
Mått: 325 x 540 x 865 mm
Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium
Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 12 kg/minut med manuell matare.
Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommes frites i en mängd olika dimensioner.
Manuell matare - Ergo-loop - ger en hävvarmseffekt.
Skärverktyg i rostfritt stål
Skärverktyg med utbytbara knivblad
Stor cylinderformad matare
Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning
Lutande design, enkel att mata
Inbyggd rörmatare

Snabb och enkel rengöring

Handtag, lätt att flytta

Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.

Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direktdriven och drivs medsols.

Termiskt motorskydd

Underhållsfri kuggväxel

Skyddsklass (maskin): IP44

Skyddsklass (tryckknappar): IP65

Effekt: 750W

Varvtal: 360 varv/min

Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz

Ljudnivå: 73 dBA

Nettovikt: 32kg

Mått: 325 x 540 x 865 mm

Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium

Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet