



## GRÖNSAKSSKÄRARE RG-350



Beskrivning [Produktblad](#)

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 12 kg/minut med manuell matare.  
Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommestarts i en mängd olika dimensioner.

Manuell matare - Ergo-loop - ger en hävarmseffekt.

Skärverktyg i rostfritt stål

Skärverktyg med utbytbara knivblad

Stor cylinderformad matare

Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning

Lutande design, enkel att mata

Inbyggd rörmatare

Snabb och enkel rengöring

Handtag, lätt att flytta

Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.

Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.  
Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.  
Motorn är direkt driven och drivs medsols.  
Termiskt motorskydd  
Underhållsfri kuggväxel  
Skyddsklass (maskin): IP44  
Skyddsklass (tryckknappar): IP65  
Effekt: 750W  
Varvtal: 360 varv/min  
Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz  
Ljudnivå: 73 dBA  
Nettovikt: 32kg  
Mått: 325 x 540 x 865 mm  
Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering  
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium  
Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet

Bereder upp till 1 200 portioner per dag, 12 kg/minut med manuell matare.  
Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommes frites i en mängd olika dimensioner.  
Manuell matare - Ergo-loop - ger en hävvarmseffekt.  
Skärverktyg i rostfritt stål  
Skärverktyg med utbytbara knivblad  
Stor cylinderformad matare  
Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning  
Lutande design, enkel att mata  
Inbyggd rörmatare

Snabb och enkel rengöring

Handtag, lätt att flytta

Maskinens matarplatta är av aluminium med ett ögleformat matarhandtag av rostfritt stål och ett inbyggt matarrör med en diameter på 59 mm.

Matarcylinderns volym är 5.7 liter med 62 mm innervägg.

Maskindiskbara skärverktyg, diameter 215 mm, av rostfritt stål/aluminium med utbytbara knivar/plåtar.

Motorn är direktdriven och drivs medsols.

Termiskt motorskydd

Underhållsfri kuggväxel

Skyddsklass (maskin): IP44

Skyddsklass (tryckknappar): IP65

Effekt: 750W

Varvtal: 360 varv/min

Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz

Ljudnivå: 73 dBA

Nettovikt: 32kg

Mått: 325 x 540 x 865 mm

Material

Maskinhus: Eloxerad och polerad aluminiumlegering

Skärverktygens skivor: Rostfritt stål / Aluminium

Skärverktygens knivar: Knivstål av högsta kvalitet