




GRÖNSAKSSKÄRARE RG-50S



Beskrivning [Produktblad](#)

Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.

Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid.

Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.

Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium.

Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.

Motorn drivs medsols med en självspännande rem.

Maskinen startas med ett vred.

Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.

Skyddsklass: IP34

Effekt: 1kW

Varvtal: 500 varv/min med pulsfunktion

Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz

Ljudnivå: 76 dBA

Nettovikt: 8kg

Mått: 285 x 350 x 585 mm

Matarcylinder: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör
invändig diameter 53 mm.

Transmission: Kuggrem

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: ABS-plast

Knivhus: ABS-plast

Matare: Polycarbonat och polyamid

Utmatarskiva: Acetal

Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp
till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag.

Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och
polyamid.

Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm.

Maskinbasen är gjord av ABS-plast och knivhuset av aluminium.

Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål.

Motorn drivs medsols med en självspännande rem.

Maskinen startas med ett vred.

Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.

Skyddsklass: IP34

Effekt: 1kW

Varvtal: 500 varv/min med pulsfunktion

Anslutning: 230V / 1-fas / 50-60Hz

Ljudnivå: 76 dBA

Nettovikt: 8kg

Mått: 285 x 350 x 585 mm

Matarcylander: Volym 0,9 liter. Höjd 185 mm. Diameter 170 mm. Matarrör
invändig diameter 53 mm.

Transmission: Kuggrem

Säkerhetssystem: Två säkerhetsbrytare

Material

Maskinhus: ABS-plast

Knivhus: ABS-plast

Matare: Polycarbonat och polyamid

Utmatarskiva: Acetal