



## JONI OPTI 120L

Weight (kg) 255  
Dimensions W x D x H (mm) 1375  
x 865 x 1828  
Power connection 3 Phase, 400V,  
50Hz,  
Rated power (kw) 20.00  
Current consumption (A) 3 x 29



Joni Opti 120L är en bekväm och enkel att använda med en elektrisk tiltfunktion.

Otrolig tids- och arbetsbesparare vid process- och produktionskokning för optimal temperaturkontroll, säkerhet och effektivitet.

Om ergonomisk användning är viktig och blandning inte krävs är Opti det självklara valet, med en lutningshöjd på 600 mm och avancerade kontroller.

Joni-kokgryta är unika i sin sömlösa konstruktion  
Ett svetsat högkvalitativt rostfritt stål utan tillverkningsfogar i grytan. Detta maximerar effektivitet, hygien, enkel rengöring och total livslängd.  
Levereras som standard med AutoTemp 32-kontroll

Vinnande funktioner  
Elektrisk tiltfunktion  
Elektrisk vattenflödesmätare

Snabb och enkel att använda och tömma

Ouppvärmd, isolerad topp

Min 600mm lutningshöjd

Lätt att städa

Sömlös konstruktion

Flera vattenkokare kan kopplas ihop

Oändligt variabel uppvärmning

Automatisk fyllning av ånggenerator

Länka Multi med MultiMix, Opti och OptiMix för kök som söker arbetsbesparande och användarvänliga lösningar.

Opti-kokgrytan kan utrustas med tillvalsfunktioner och en rad tillbehör.

Opti 120L Standard AutoTemp 32 kontrollfunktioner

Elektrisk lutning med TiltBack-funktion

Digital styrning och visning av inre vattenkokarens temperatur

Elektronisk kontroll av manteltemperatur

Klocka och timer

Kallvattenkran för fyllning

Digitala kontroller med steglös temperatur

Indikatorlampa för tryck eller överhettning

Automatisk ångvattennivåkontroll

Kokgrytan levereras som standard med ett lätt tätt stängande lock för ökad säkerhet och effektivitet.

Kokgrytan från Opti finns i flera liters kapacitet från 40L till 300L