



JONI OPTI 120L

Weight (kg) 255
Dimensions W x D x H (mm) 1375
x 865 x 1828
Power connection 3 Phase, 400V,
50Hz,
Rated power (kw) 20.00
Current consumption (A) 3 x 29



Joni Opti 120L är en bekväm och enkel att använda med en elektrisk tiltfunktion.

Otrolig tids- och arbetsbesparare vid process- och produktionskokning för optimal temperaturkontroll, säkerhet och effektivitet.

Om ergonomisk användning är viktig och blandning inte krävs är Opti det självklara valet, med en lutningshöjd på 600 mm och avancerade kontroller.

Joni-kokgryta är unika i sin sömlösa konstruktion
Ett svetsat högkvalitativt rostfritt stål utan tillverkningsfogar i grytan. Detta maximerar effektivitet, hygien, enkel rengöring och total livslängd.
Levereras som standard med AutoTemp 32-kontroll

Vinnande funktioner
Elektrisk tiltfunktion
Elektrisk vattenflödesmätare

Snabb och enkel att använda och tömma
Ouppvärmd, isolerad topp
Min 600mm lutningshöjd
Lätt att städa
Sömlös konstruktion
Flera vattenkokare kan kopplas ihop
Oändligt variabel uppvärmning
Automatisk fyllning av ånggenerator
Länka Multi med MultiMix, Opti och OptiMix för kök som söker arbetsbesparande och användarvänliga lösningar.
Opti-kokgrytan kan utrustas med tillvalsfunktioner och en rad tillbehör.

Opti 120L Standard AutoTemp 32 kontrollfunktioner
Elektrisk lutning med TiltBack-funktion
Digital styrning och visning av inre vattenkokarens temperatur
Elektronisk kontroll av manteltemperatur
Klocka och timer
Kallvattenkran för fyllning
Digitala kontroller med steglös temperatur
Indikatorlampa för tryck eller överhettning
Automatisk ångvattennivåkontroll
Kokgrytan levereras som standard med ett lätt tätt stängande lock för ökad säkerhet och effektivitet.
Kokgrytan från Opti finns i flera liters kapacitet från 40L till 300L