



## JONI OPTI 120L

Weight (kg) 255  
Dimensions W x D x H (mm) 1375  
x 865 x 1828  
Power connection 3 Phase, 400V,  
50Hz,  
Rated power (kw) 20.00  
Current consumption (A) 3 x 29



Joni Opti 120L är en bekväm och enkel att använda med en elektrisk tiltfunktion.

Otrolig tids- och arbetsbesparare vid process- och produktionskokning för optimal temperaturkontroll, säkerhet och effektivitet.

Om ergonomisk användning är viktig och blandning inte krävs är Opti det självklara valet, med en lutningshöjd på 600 mm och avancerade kontroller.

Joni-kokgryta är unika i sin sömlösa konstruktion  
Ett svetsat högkvalitativt rostfritt stål utan tillverkningsfogar i grytan. Detta maximerar effektivitet, hygien, enkel rengöring och total livslängd.  
Levereras som standard med AutoTemp 32-kontroll

Vinnande funktioner  
Elektrisk tiltfunktion  
Elektrisk vattenflödesmätare

Snabb och enkel att använda och tömma  
Uppvärmd, isolerad topp  
Min 600mm lutningshöjd  
Lätt att städa  
Sömlös konstruktion  
Flera vattenkokare kan kopplas ihop  
Oändligt variabel uppvärmning  
Automatisk fyllning av ånggenerator  
Länka Multi med MultiMix, Opti och OptiMix för kök som söker arbetsbesparande och användarvänliga lösningar.  
Opti-kokgrytan kan utrustas med tillvalsfunktioner och en rad tillbehör.

Opti 120L Standard AutoTemp 32 kontrollfunktioner  
Elektrisk lutning med TiltBack-funktion  
Digital styrning och visning av inre vattenkokarens temperatur  
Elektronisk kontroll av manteltemperatur  
Klocka och timer  
Kallvattenkran för fyllning  
Digitala kontroller med steglös temperatur  
Indikatorlampa för tryck eller överhettning  
Automatisk ångvattennivåkontroll  
Kokgrytan levereras som standard med ett lätt tätt stängande lock för ökad säkerhet och effektivitet.  
Kokgrytan från Opti finns i flera liters kapacitet från 40L till 300L