




## JONI OPTI 150L

Weight (kg) 377  
Dimensions W x D x H (mm) 1492  
x 957 x 1944  
Power connection 3 Phase, 400V,  
50Hz,  
Rated power (kw) 30.00  
Current consumption (A) 3 x 43



Joni Opti 150L är bekväm och enkel att använda med en elektrisk tiltfunktion. 600 mm tilthöjd och avancerade kontroller. Tids- och arbetsbesparare vid process- och produktionskokning för optimal temperaturkontroll, säkerhet och effektivitet.

Joni-kokgrytor är unika i sin sömlösa konstruktion. Ett svetsat högkvalitativt rostfritt stål utan tillverkningsfogar i grytan. Detta maximerar effektivitet, hygien, enkel rengöring och total livslängd. Levereras som standard med AutoTemp 32-kontroll

Vinnande funktioner  
Elektrisk tiltfunktion  
Elektrisk vattenflödesmätare  
Snabb och enkel att använda och tömma  
Uppvärmad, isolerad topp

Min 600mm lutningshöjd

Lätt att rengöra

Sömlös konstruktion

Flera kokgrytor kan kopplas ihop

Oändligt variabel uppvärmning

Automatisk fyllning av ånggenerator

Länka Multi med MultiMix, Opti och OptiMix för kök som söker arbetsbesparande och användarvänliga lösningar.

Opti-kokgryta kan utrustas med tillvalsfunktioner och en rad tillbehör.

Opti 150L standard AutoTemp 32 kontrollfunktioner

Elektrisk lutning med TiltBack-funktion

Digital styrning och visning av inre vattenkokarens temperatur

Elektronisk kontroll av manteltemperatur

Klocka och timer

Kallvattenkran för fyllning

Digitala kontroller med steglös temperatur

Indikatorlampa för tryck eller överhettning

Automatisk ångvattennivåkontroll

Kokgrytan levereras som standard med ett lätt tätt stängande lock för ökad säkerhet och effektivitet.

Kokgrytan Opti finns i flera liters kapacitet från 40L till 300L och kan levereras som ånga eller uppvärmd vattenkokare.