



JONI OPTI 200L

Weight (kg) 406

Dimensions W x D x H (mm) 1542
x 1007 x 1971

Power connection 3 Phase, 400V,
50Hz,

Rated power (kw) 30.00

Current consumption (A) 3 x 43



Joni Opti 200L ångkokande vattenkokare utan blandning är bekväm och enkel att använda med en elektrisk tiltfunktion. 600 mm tilthöjd och avancerade kontroller.

Tids- och arbetsbesparare vid process- och produktionskokning för optimal temperaturkontroll, säkerhet och effektivitet.

Joni-kokgrytaor är unika i sin sömlösa konstruktion. Ett svetsat högkvalitativt rostfritt stål utan tillverkningsfogar i grytan. Detta maximerar effektivitet, hygien, enkel rengöring och total livslängd.

Levereras som standard med AutoTemp 32-kontroll

Vinnande funktioner

Elektrisk tiltfunktion

Elektrisk vattenflödesmätare

Snabb och enkel att använda och tömma

Ouppvärmd, isolerad topp
Min 600mm lutningshöjd
Lätt att rengöra
Sömlös konstruktion
Flera vattenkokare kan kopplas ihop
Oändligt variabel uppvärmning
Automatisk fyllning av ånggenerator
Länka Multi med MultiMix, Opti och OptiMix för kök som söker arbetsbesparande och användarvänliga lösningar.

Opti-kokgryta kan utrustas med tillvalsfunktioner och en rad tillbehör.

Opti 200L standard AutoTemp 32 kontrollfunktioner
Elektrisk lutning med TiltBack-funktion
Digital styrning och visning av inre vattenkokarens temperatur
Elektronisk kontroll av manteltemperatur
Klocka och timer
Kallvattenkran för fyllning
Digitala kontroller med steglös temperatur
Indikatorlampa för tryck eller överhettning
Automatisk ångvattennivåkontroll
Kokgrytan levereras som standard med ett lätt tätt stängande lock för ökad säkerhet och effektivitet.
Kokgrytan Opti finns i flera liters kapacitet från 40L till 300L och kan levereras som ånga eller uppvärmd vattenkokare.