



KYLSKÅP INVENTUS C6, R290, VÄNSTER



Energy efficiency class

B

Energy efficiency index

28,5

Energy Consumption (kWh/Year)

328

Gross/Net Volume EN16825 (litres)

421/331

Climate class

4

Operating Temperature

+2□+12 °C

Amb. Temperature

+16□+43 °C

Width (mm)

600

Depth (mm)

760

Height (mm)

2100

Height with castors (mm)

2070

Internal width (mm)

404

Internal depth (mm)

610

Internal height (mm)

1485

Shelves (pcs)

4

Size of the shelves (width x depth mm)

400 x 600

Gross/Net weight (kg)

142/132

Connection power plug-in and CC (kw)

0.3

Voltage

230V/50Hz

Defrost

Air

Refrigerant (g)/GWP

115 g (R290, GWP 3)

Beskrivning

600 x 760 x 2100mm

□ Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet

Skydd för tangentbordsmanipulation

Registrering av högsta och lägsta temperatur

Optiskt larm för hög/låg temperatur

Larm för öppen dörr

Larm vid fel på temperatursond

Information/larm om kondensorrengöring

TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 med valbar omväxlare)

Ytskikten tillverkas i rostfritt stål (AISI 304).

Inre ytskikt i rostfri stålqualität (AISI 304)

Isolering med HFC-fri polyuretan med hög densitet

4 st. trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 56 mm

Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning tåliga fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande

Effektivt kondenserande konstruktion med luftfilter

Effektivt, miljövänligt, energibesparande, hermetiskt luftkyllt, HFC-fritt och med köldmediet R290

Ben i rostfritt stål, justerbara i höjdlängd från 130 mm till 205 mm

Strömförsörjning 230 V/50 Hz

Valbara funktioner

Finns även för anslutning till ett centralkylsystem

Extra hyllor vid behov

Bageri hyllor

Hjul varav 2 kan låsas

Kortare ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 70 mm till 105 mm

Fotpedaldörröppnare