




WEXIDISK WD-6C - HUVDISKMASKIN



Wexidisk WD-6C Huvdiskmaskin fr Restaurang och Storkk

Traditionell huvdiskmaskin med flera innovativa lsningar.
Lmplig fr den lilla och medelstora restaurangen.

Wexidisk svensktillverkade diskmaskiner fr restaurang, storkk, caf, pizzerior r av hgsta kvalit och den mest driftskra huvdiskmaskin som finns p marknaden.
Bra arbetsmilj, god hygien, servicevnlighet och optimalt diskresultat r egenskaper som gr WD-6 till en av marknadens bsta diskmaskiner i sitt segment.

Frutom denna basmodell med elektromekaniskt styrsystem finns ven en elektronisk variant med tre program.

Produktfrdelar med Svensktillverkad huvdiskmaskin WD6C

- En robust design i rostfritt stl med hgverdigt material i komponenter ger en tillfrlitlig drift i mnga r
- Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lgre ljudniv
- Bra arbetsmilj med unikt huvkoncept
- God hygien med automatiskt rengningsprogram och garanterad slutskljningstemperatur

- Självtmmande diskpump
- Djup tank som minskar risken för skumbildning
- Filter före diskpumpen
- Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida
- Tidsbesparing – med elektronisk övervakning och diagnos
- Optimalt diskresultat – med självtmmande diskarmar
- Konkava disk- och skivdysor förhindrar igenstötning
- "Anpassningsbara disk- och skivtider samt temperaturer för alla program"
- Inbyggd skivmedelsinjektor

Effekt och förbrukning

WD-6C

Diskpump (kW)

0,9

Genomströmmare / Booster (kW)

9 kW

Tankvärme (kW)

1,8 kW

Tankvolym (liter)

50 L

Vikt (maskin i drift)

160 kg

Kapslingsklass (IP)

45

Kapacitet & Driftsdata

WD-6C

Total disktid program 1 (min)

1,5 min

Kapacitet, max (korgar / tim)

35 st

Vattenförbrukning, skivning / program (liter)

4 L

Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)

70-90%

Ljudnivå * (dB (A)) normaldisk

61 dB

Teknisk specifikation

Anslutningseffekt:

9,9 kW, 16 A

Genomströmmare

9 kW

Diskprogram tid

1.5 min

Diskhuv

Isolerad med manuell huvlyft

Invändiga mtt:

Hjd 400mm, Bredd 550 mm

Utrustad med:

3 st diskorgar & torkmedelsdosering

Elanslutning elkabel Ingd

2 meter

Kapacitet:

35 korgar/tim.

Mtt (BxDxH/H):

600x657x1430/1880 mm